

H05VV-F

Flexibilní kabel, barevné žíly, bílý nebo černý PVC plášť

Konstrukce

Laněné měděné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5
Jádro izolované speciálním PVC, žíly stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu Barevné značení žil dle HD 308 Zeleno-žlutá zemnicí žíla od 3 žil výše PVC černý, nebo bílý plášť
Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2

Použití

Tyto typy kabelů jsou určeny pro střední namáhání (ždímačky, pračky atd.), pro připojení domácích spotřebičů jako např. kuchyňské roboty, svítidla, vysavače, kancelářské přístroje atd. Tyto kabely se mohou použít i pro trouby nebo přímotopy za předpokladu, že nedojde k přímému styku s horkými částmi. Vhodné také do vlhkého prostředí.

Technické parametry

Objednací číslo	Počet žil	×	průřez žíly [mm ²]	Barva	Vnější ø cca [mm]	Obsah Cu [kg/km]	Hmotnost kabelu [kg/km]
0129450	2	×	0.75	SW	6.4	14.4	50
0129451	2	×	0.75	WS	6.4	14.4	50
0129452	3	G	0.75	SW	6.8	21.6	60
0129453	3	G	0.75	WS	6.8	21.6	60
0129454	4	G	0.75	SW	7.4	28.8	73
0129455	4	G	0.75	WS	7.4	28.8	73
0129456	5	G	0.75	SW	8.3	36.0	88
0129457	5	G	0.75	WS	8.3	36.0	88
0129458	2	×	1	SW	6.8	19.2	57
0129459	2	×	1	WS	6.8	19.2	57
0129460	3	G	1	SW	7.2	29.0	73
0129461	3	G	1	WS	7.2	29.0	73
0129462	4	G	1	SW	8.0	38.4	85
0129463	4	G	1	WS	8.0	38.4	85
0129464	5	G	1	SW	8.8	48.0	105
0129465	5	G	1	WS	8.8	48.0	105
0129484	2	×	1.5	SW	7.6	29.0	82
0129485	2	×	1.5	WS	7.6	29.0	82
0129468	3	G	1.5	SW	8.2	43.0	95
0129469	3	G	1.5	WS	8.2	43.0	95
0129470	4	G	1.5	SW	9.2	58.0	117
0129471	4	G	1.5	WS	9.2	58.0	117
0129472	5	G	1.5	SW	9.3	72.0	144

Objednací číslo	Počet žil	×	průřez žily [mm ²]	Barva	Vnější o cca [mm]	Obsah Cu [kg/km]	Hmotnost kabelu [kg/km]
0129478	3	G	2.5	SW	10.1	72.0	152
0129479	3	G	2.5	WS	10.1	72.0	152
0129480	4	G	2.5	SW	11.2	96.0	192
0129481	4	G	2.5	WS	11.2	96.0	192
0129482	6	G	2.5	SW	12.4	120.0	243
0129483	5	G	2.5	WS	12.4	120.0	243
0129488	4	G	4	SW	12.5	154.0	300
0129489	4	G	4	WS	12.5	154.0	300
0129490	5	G	4	SW	13.7	192.0	361
0129491	5	G	4	WS	13.7	192.0	361