



WYBLYK

Kabel na propojení baterie a nabíječky

Konstrukce

- Laněné holé měděné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tř.5/6
- Izolace jádra z termoplastické směsi
- Barevné žíly černé a červené barvy
- Žíly uloženy vedle sebe
- Venkovní plášť ze směsi PVC, transparentní
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle IEC 60332-1

Použití

Flexibilní kabel pro propojení baterie a nabíječky. Lze ho použít v suchém, vlhkém i mokřém prostředí.

Technická data

- Bateriový kabel dle DIN VDE 0250
- Provozní teplota od -25 °C do +70 °C
- Jmenovité napětí 80 V
- Minimální poloměr ohybu inf. 10 x průměr kabelu

Technické parametry

Objednací číslo	Počet žil	*	průřez žily [mm²]	Výška x šířka o cca [mm]	Obsah Cu [kg/km]	Hmotnost kabelu [kg/km]
0772100	2	×	2.5	5,3x12,6	48	83
0772101	2	×	4	6,0x13,0	76	114
0772102	2	×	6	6,6x14,0	116	158
0772103	2	×	10	8,0x17,0	192	257
0772104	2	×	16	9,0x19,0	308	385
0772105	2	×	25	11,0x23,0	480	570
0772106	2	×	35	12,5x26,0	672	786
0772107	2	×	50	14,5x30,0	960	1089

