

J-Y(St)Y Lg

Kabel pro telefonní instalace dle DIN VDE 0815

Konstrukce

- Měděné plné jádro $\varnothing 0,6$ a $0,8$ mm
- PVC izolace jádra
- Značení žil a párů dle DIN VDE 0815
- Žily stočeny do párů a páry stočeny v polohách, stočené páry ovinuty plastovou páskou
- Elektrostatické stínění plastovou pokovenou Al páskou (St) s příložným drátkem
- PVC plášť šedý, samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle DIN VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Technická data

- Instalační kabel dle DIN VDE 0815
- Provozní teplota při pokládce -5°C do $+50^{\circ}\text{C}$, pevné uložení -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$
- Útlum vedení při 800 Hz dB/km 1,7 resp 1,1
- Minimální poloměr ohybu $7,5 \times$ průměr kabelu
- Radiační odolnost až do 80×10^6 cJ/kg (až do 80 Mrad)

Technické parametry

Objednací číslo	Počet párů	*	o jádra- (průřez) [mm]	Vnější o cca [mm]	Obsah Cu [kg/km]	Hmotnost kabelu [kg/km]
0833001	2	×	2 × 0,6	5.0	13	40
0833002	3	×	2 × 0,6	6.3	18	50
0833003	4	×	2 × 0,6	6.5	24	60
0833004	5	×	2 × 0,6	7.2	30	70
0833005	6	×	2 × 0,6	7.5	35	80
0833006	8	×	2 × 0,6	8.0	46	90
0833007	10	×	2 × 0,6	10.0	58	110
0833008	12	×	2 × 0,6	10.2	71	130
0833009	16	×	2 × 0,6	11.0	93	160
0833010	20	×	2 × 0,6	12.0	116	190
0833011	24	×	2 × 0,6	13.0	139	220
0833012	30	×	2 × 0,6	14.0	172	280
0833013	40	×	2 × 0,6	15.0	220	350
0833014	50	×	2 × 0,6	17.0	286	430
0833015	60	×	2 × 0,6	19.0	342	500
0833016	80	×	2 × 0,6	21.0	455	640

Objednací číslo	Počet párů	×	o jádra- (průřez) [mm]	Vnější o cca [mm]	Obsah Cu [kg/km]	Hmotnost kabelu [kg/km]
0833017	100	×	2 × 0,6	24.0	568	850
0833018	2	×	2 × 0,8	7.0	21	60
0833019	3	×	2 × 0,8	8.5	31	80
0833020	4	×	2 × 0,8	9.0	41	100
0833021	5	×	2 × 0,8	9.5	52	120
0833022	6	×	2 × 0,8	11.0	62	140
0833023	8	×	2 × 0,8	11.5	82	170
0833024	10	×	2 × 0,8	13.2	102	220
0833025	12	×	2 × 0,8	14.2	123	250
0833026	16	×	2 × 0,8	16.0	164	320
0833027	20	×	2 × 0,8	17.0	204	380
0833028	24	×	2 × 0,8	19.0	244	460
0833029	30	×	2 × 0,8	20.8	304	560
0833030	40	×	2 × 0,8	23.0	405	710
0833031	50	×	2 × 0,8	26.0	505	900
0833032	60	×	2 × 0,8	28.0	606	1050
0833033	80	×	2 × 0,8	31.5	807	1400
0833034	100	×	2 × 0,8	33.0	1008	1750