

J-Y(St)Y Lg BRANDMELDEKABEL

Instalační kabel pro požární hlásiče

Konstrukce

- Měděné plné jádro $\varnothing 0,8$ mm
- PVC izolace jádra
- Značení žil a párů dle DIN VDE 0815
- Žily stočeny do párů a páry stočeny v polohách, stočené páry ovinuty plastovou páskou
- Elektrostatické stínění plastovou pokovenou Al páskou (St) s příložným drátkem
- PVC plášť rudý s nápisem BRANDMELDEKABEL
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle DIN VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Použití

Tyto kabely se používají k instalaci v požárních systémech, k propojení požárních hlásičů atd. v suchých a vlhkých prostorech, ale také pro venkovní pevné instalace. Tento typ kabelu s elektrostatickým stíněním (St) chrání přenosové okruhy proti extrémnímu elektrickému rušení.

Technické parametry

Objednací číslo	Počet párů	*	o jádra- (průřez) [mm]	Vnější o cca [mm]	Obsah Cu [kg/km]	Hmotnost kabelu [kg/km]
0833035	1	×	2 × 0,8 (0,5)	4.5	11	38
0833036	2	×	2 × 0,8 (0,5)	7.0	21	60
0833037	3	×	2 × 0,8 (0,5)	8.5	31	80
0833038	4	×	2 × 0,8 (0,5)	9.0	41	100
0833039	5	×	2 × 0,8 (0,5)	9.5	52	120
0833040	6	×	2 × 0,8 (0,5)	11.0	62	140
0833041	8	×	2 × 0,8 (0,5)	11.5	82	170
0833042	10	×	2 × 0,8 (0,5)	13.2	102	220
0833043	12	×	2 × 0,8 (0,5)	14.2	123	250
0833044	14	×	2 × 0,8 (0,5)	14.6	145	280
0833045	16	×	2 × 0,8 (0,5)	16.0	164	320
0833046	20	×	2 × 0,8 (0,5)	17.0	204	380
0833047	24	×	2 × 0,8 (0,5)	19.0	244	460
0833048	30	×	2 × 0,8 (0,5)	20.8	304	560
0833049	40	×	2 × 0,8 (0,5)	23.0	405	710
0833050	50	×	2 × 0,8 (0,5)	26.0	505	900
0833051	60	×	2 × 0,8 (0,5)	28.0	606	1050
0833052	80	×	2 × 0,8 (0,5)	31.5	807	1400

