



FTP 4x2xAWG 24/1

Datový stíněný kabel pro venkovní použití FTP Cat. 5e

Konstrukce

- Průměr jádra: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé
- Izolace: PE
- Barevné označení:
 - oranžová/bílo-oranžová
 - modrá/bílo-modrá
 - zelená/bílo-zelená
 - hnědá/bílo-hnědá
- Stínění: Al fólií, pocínovaný příložený drát (AWG26)
- Plášť: PE, černý
- Venkovní průměr: inf. 7,8 mm
- Impedance: $100\Omega \pm 15\Omega$
- Odpor smyčky: $\geq 190\Omega/\text{km}$
- Provozní kapacita: na 800 Hz: 48 nF/km nominální

Použití

- Stíněný datový kabel pro venkovní použití a zemní uložení.
- Obj. číslo: 067675151

Technická data

- Váha kabelu 54 kg/km
- Minimální poloměr ohybu inf. 7,5 x průměr kabelu
- Provozní teplota od -20 °C do +60 °C (pevné uložení)
- Teplota při pokládce -0 °C do +50 °C
- Váha Cu 19,8 kg/km
- Normy: Splňuje ISO/IEC 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568-A



Popis produktu

Charakteristické hodnoty (při 20 °C)

Frekvence (MHz)	10,0	16,0	62,5	100,0	200,0	300,0
Útlum (dB/100m)	6,0	7,6	15,7	19,8	27,5	32
Next (dB)	56	53	44	41	36	34
ACR (dB)	50	45,4	28,3	21,2	8,5	2

Poznámka

- Verze UTP pro zemní uložení je na vyžádání.