

FTP 4x2xAWG 24/1

Datový stíněný kabel, Cat.6

Konstrukce

- Průměr jádra: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné
- Izolace: PE
- Barevné označení:
 - oranžová/bílo-oranžová
 - modrá/bílo-modrá
 - zelená/bílo-zelená
 - hnědá/bílo-hnědá
- Stínění: polyesterová fólie s vrstvou Al
- Plášť: H bezhalogenovy
- Venkovní průměr: inf. 7 mm
- Impedance: $100 \Omega \pm 15 \Omega$
- Odpor smyčky: $170 \Omega/\text{km}$ max.
- Provozní kapacita: 50 nF/km

Použití

Strukturované kabeláže, Fast Ethernet

Technická data

- Váha kabelu: 55 kg/km
- Minimální poloměr ohybu: inf. 7,5 x průměr kabelu
- Provozní teplota: -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$ (pevné uložení)
- Tepelné zatížení: 0,102 kWh/m (inf. hodnota), PVC; 0,096 kWh/m (inf. hodnota), H
- Váha Cu: 32 kg/km



Popis produktu

Charakteristické hodnoty

Frekvence (MHz)	10,0	16,0	62,5	100,0	200,0
Útlum (dB/100m)	6,0	8,0	16,0	20,0	28,0
Next (dB)	60,0	58,0	50,0	45,0	40,0
ACR (dB)	54,1	50,4	34,4	25,1	12,0

Normy

Splňuje ISO/IEC 11801, EN 50173

Objednací číslo:

- 0681609, FTP 4x2xAWG 24/1 H, bezhalogenový typ
- Další typy na vyžádání