



Spirálové kabely EPR/PUR a TPE/PUR

Barevné značení žil dle VDE 0293, nebo černé číslované žíly

Konstrukce

- Laněné měděné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5
- Izolace jádra je z EPR nebo TPE
- Žíly jsou vzájemně stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Barevné značení žil dle VDE 0293 nebo černé číslované žíly
- PUR venkovní plášť černé nebo oranžové barvy a typy na vyžádání

Použití

Stavební průmysl, doprava, spotřební elektronika, elektrické nářadí, pojízdné přístroje.

Technická data

- Provozní teplota:
 - od -25°C do +80°C
- Jmenovité napětí 300/500 V, pro typ H07 BQ-F 450/750 V
- Střídavé zkušební napětí 2000 V, pro typ H07 BQ-F 2500 V
- Délka roztažení cca 1:4
- Délka rovných tangenciálních konců standard 200/200mm

Technické parametry

Objednací číslo	Provedení	Počet žil x průřez žíly [mm²]	Vnější o spirály cca [mm]	Průměr kabelu [mm]
01852-	EPR/PUR (H05/H07BQ-F)	2x0,75	23.0	6.5
01853-	EPR/PUR (H05/H07BQ-F)	3x0,75	25.7	7.3
01854-	EPR/PUR (H05/H07BQ-F)	4x0,75	28.6	7.8
01855-	EPR/PUR (H05/H07BQ-F)	5x0,75	31.2	8.6
01856-	EPR/PUR (H05/H07BQ-F)	2x1	24.6	6.8
01857-	EPR/PUR (H05/H07BQ-F)	3x1	26.8	7.4
01858-	EPR/PUR (H05/H07BQ-F)	4x1	29.0	8.0
01859-	EPR/PUR (H05/H07BQ-F)	5x1	31.6	8.8



Objednací číslo	Provedení	Počet žil x průřez žily [mm ²]	Vnější o spirály cca [mm]	Průměr kabelu [mm]
01861–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	2x1,5	29.6	8.3
01862–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	3x1,5	33.4	9.2
01863–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	4x1,5	37.8	10.4
01864–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	5x1,5	39.2	11.1
01865–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	7x1,5	46.4	12.2
0185442–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	12x1,5	63.8	15.9
01866–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	3x2,5	39.8	11.4
01867–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	4x2,5	42.2	12.1
01868–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	5x2,5	49.2	13.6
0185459–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	4x4	52.2	15.1
0185461–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	4x6	59.8	15.9
0185464–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	5x4	55.0	15.5
0185467–	EPR/PUR(H05/H07BQ-F)	5x6	62.0	17.0
0186367–	TPE/PUR	7x0,75	23.8	6.9
0186370–	TPE/PUR	12x0,75	35.0	10.0
0186372–	TPE/PUR	25x0,75	43.8	12.4
0186375–	TPE/PUR	25x1	50.2	14.1
0186379–	TPE/PUR	25x1,5	69.6	19.8
0184903–	TPE/PUR	12x2,5	49.2	13.6