

Koaxiální kabely RG

Konstrukce

Typ RG.../U	6	11	58	058	59	062	71	174	178	179	180	187
Objednací číslo	0640001	0640002	0640014	0640003	0640004	0640005	0640006	0640197	0640007	0640008	0640009	0640010
Vnitřní jádro	Plné- holé	Cu- cínované	Cu-holé	Cu- cínované	Plné- holé	Plné-holé	Plné-holé	Cu-holé	Cu- stříbřené	Cu- stříbřené	Cu- stříbřené	Cu- stříbře
ø (mm)	1x0,72	7x0,4	16x0,20	19x0,18	1x0,6	1x0,65	1x0,65	7x0,16	7x0,10	7x0,10	7x0,10	7x0,10
Izolace	PE	PE	PE	PE	PE	PE- vysokotlaký	PE- vysokotlaký	PE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
ø (mm)	4,7	7,3	2,95	2,95	3,7	3,7	3,7	1,52	0,86	1,6	2,6	1,6
Stínění	2 opletení	opletení	opletení	opletení	opletení	opletení	2 opletení	opletení	opletení	opletení	opletení	oplete
	1. Cu- stříbřené	Cu-holé	Cu-holé	Cu- cínované	Cu-holé	Cu-holé	1. Cu-holé	Cu- cínované	Cu- stříbřené	Cu- stříbřené	Cu- stříbřené	Cu- stříbře
	2. Cu- holé						2. Cu- cínované					
Plášť	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PE	PVC	FEP	FEP	FEP	PFA
Min poloměr ohybu inf (mm)	40	50	25	25	30	30	30	15	10	15	25	15
Provozní teplota (°C)	-35 až +80	-35 až +80	-35 až +80	-35 až +80	-35 až +80	-35 až +80	-50 až +70	-35 až +80	-55 až +200	-55 až +200	-55 až +200	-55 až +200
Obsah Cu (kg/km)	67	58	21	21	26	26	48	7	6,4	7,3	11	8,5
Vnější ø inf (mm)	8,40	10,30	4,95	4,95	6,20	6,15	6,2	2,8	1,8	2,54	3,7	2,65
Hmotnost inf (kg/km)	115	140	38	38	57	52	62	11	8	16,5	28	17
Elektrické vlastnosti												
Impedance (Ω)	75±3	75±3	50±2	50±2	75±3	93±5	93±3	50±2	50±2	75±3	95±5	75±3
Frekvenční rozsah f max (GHz)	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3
Činitel zkrácení v/c	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,83	0,83	0,66	0,7	0,7	0,7	0,7
Útlum při 20°C (dB/100 m)												

Popis produktu

Typ	Typ								
RG.../U	RG.../U	6	11	58	058	59	062	71	174

